

Technische Daten Stöhr Ladestation Design Tower 11kW Ladesteckdose

Design Tower Single	
Ladebetriebsart	IEC 61851 - Mode 3
Ladeanschluss	Ladesteckdose Typ 2
Ladestrom pro Ladepunkt	Max. 16A pro Phase
Bemessungsspannung	230/400 V AC 3P +N + PE 16A
Maximale Leistungsaufnahme bei Ladung	11kW
Temperatur	-25 °C bis 55° C
Absicherung	Leitungsschutzschalter 3P 16A FI Typ A 4P, 40A, 30mA, Phasenüberwachung DC Fehlerstromkennung 6mA
IP-Schutzart	Gehäuse IP 54, doppelwandig
Schutzklasse	IK10
Kommunikation	Ethernet, PLC nach ISO 15118 Ethernet via RJ45 oder W-Lan 4G Schnittstelle (nur Master)
Lastmanagement	Ja
Statusanzeige	Ja
Autorisierung	Ja
Display	Ja
Laden	Barrierefrei
Abmessungen H x B x T [mm]	1695x226x190
Masse	ca. 60 kg
Gehäuse	5 mm Stahlblech pulverbeschichtet oder 3 mm Edelstahl blank
Design	Makrolon Front (Branding fähig)
Schließung	Doppelschließzylinder
Anschlussquerschnitt:, Phasen, N, PE	25mm ² starr 16mm ² flexibel m. Adernendhülse
Option: NH-Trennschalter	50mm ² (weitere Querschnitte auf Anfrage)
Kundenanschluss HAK integriert	Nein
Zähler	EHZ (Elektronischer Haushaltszähler)
Eichrechtskonform	Ja
Artikelnummer	Bezeichnung
93040000	11kW Ladesteckdose Type 2 Master
93040002	11kW Ladesteckdose Type 2 Slave