

## Technische Daten Stöhr Ladestation Wallbox Design-Line Business 22kW Ladesteckdose

Wallbox Design Line Business Single	
Ladebetriebsart	IEC 61851 - Mode 3
Ladeanschluss	Ladesteckdose Typ 2
Ladestrom pro Ladepunkt	Max. 32A pro Phase
Bemessungsspannung	230/400 V AC 3P +N + PE 32A
Maximale Leistungsaufnahme bei Ladung	22kW
Temperatur	-25 °C bis 55° C
Absicherung	Leitungsschutzschalter 3P 32A FI Typ A 4P, 40A, 30mA, Phasenüberwachung DC Fehlerstromkennung 6mA
IP-Schutzart	Gehäuse IP 54, doppelwandig
Schutzklasse	IK10
Kommunikation	Ethernet, PLC nach ISO 15118 Ethernet via RJ45 oder W-Lan 4G Schnittstelle (nur Master)
Lastmanagement	Ja
Statusanzeige	Ja
Autorisierung	Ja
Display	Ja
Laden	Barrierefrei
Abmessungen H x B x T [mm]	1000x226x190
Masse	ca. 40 kg
Gehäuse	5 mm Stahlblech pulverbeschichtet oder 3 mm Edelstahl blank
Design	Makrolon Front (Branding fähig)
Schließung	Schließzylinder
Anschlussquerschnitt:, Phasen, N, PE	25mm <sup>2</sup> starr 16mm <sup>2</sup> flexibel m. Adernendhülse
Kundenanschluss HAK integriert	Nein
Zähler	DIZ mit MID Zulassung
Eichrechtskonform	Nein
Artikelnummer	Bezeichnung
93035001	22kW Ladesteckdose Type 2 Master
93035003	22kW Ladesteckdose Type 2 Slave